

Snel en eenvoudig uitpakken van blisters uit medicijndoosjes.

De Deboxmatic bespaart u geld en spaart de handen van uw medewerkers.

Belangrijke kenmerken:

- Uitpakken van alle soorten medicijnblisters
- Doosafmetingen: minimaal LxBxH 70x30x18 mm
maximaal LxBxH 160x80x40 mm
- Voor medicijndoosjes met een hoogte > 40 mm is optioneel een speciaal gereedschap leverbaar.
- Optioneel: het automatisch stapelen van de blisters in stapels die in de Deblimatic deblister machine geplaatst kunnen worden.



Om een indruk te krijgen van de Deboxmatic in actie (niet op de hoogste snelheid) kunt u de volgende link volgen:

[Deboxmatic in action](#)



Bovenstaande foto toont een stap in de cyclus van de Deboxmatic, waarin de blisters uit het medicijndoosje worden geduwd. Een fractie later worden de blisters via de glijgoot aan de rechterzijde in een opvangbak gestort.

De blisters kunnen uit de opvangbak handmatig gestapeld worden voor het volgende proces, bijvoorbeeld het deblisteren in de Deblimatic deblister machine. De Deboxmatic kan optioneel uitgevoerd worden met een automatische stapelaar.

De Deboxmatic® is standaard uitgerust met een opener voor medicijndoosjes met maximale afmetingen van LxBxH 160x80x40 mm. Bij hogere doosjes zal een speciale opener gemonteerd moeten worden. Deze kan, indien nodig, als optie geleverd worden.



Eén Deboxmatic kan minimaal één Deblimatic voeden en afhankelijk van het aantal blisters per medicijndoosje zelfs 2 Deblimatics. In bovenstaande foto kunnen de uitgepakte blisters van de Deboxmatic (rechts) direct ingevoerd worden in het magazijn van de Deblimatic (links).

Indicatieve capaciteit:

Maximale cyclussnelheid: 30 doosjes per minuut.

Uitpak percentage: > 95 %

*De bovengenoemde specificaties zijn voorbeelden vanuit ervaringen en zijn afhankelijk van het type medicijndoosje en het aantal blisters per verpakking. Daarom is dit geen wettelijk bindende specificatie.

Elektrische gegevens:

Aansluitspanning: 220 – 240 Volt 50Hz

Energieverbruik tijdens productie: 0,5 kW

Zekering: 16 Amp automaat

Omgevingstemperatuur: 15 – 25 °C

Machineafmetingen: LxBxH 900 x 600 x 1500 mm

Gewicht: circa 65 kg

